



DINAMO TACHIMETRICHE



fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4



fig. 5



fig. 6

codice	costruttore	Volt. / rpm	Ø albero	motore	figura
DT906GTB	HUBNER	20 / 1000	16 cilindrico o conic	SIEMENS	1
DTTS3122E6	TAMAGAWA	6 / 1000	2,7 cavo	SERVOMAC	2
DTRE044420/.	PRECILEC	20 / 1000	7/11 sporgente	DIVERSI	3
DTRE044460/.	PRECILEC	60 / 1000	7/11 sporgente	DIVERSI	3
DTFDB20/11	ROTEX	20 / 1000	11 sporgente	DIVERSI	4
DTFDB60/11	ROTEX	60 / 1000	11 sporgente	DIVERSI	4
DTFDB20/16	ROTEX	20 / 1000	16 cavo	DIVERSI	5
DTSDB60/16	ROTEX	60 / 1000	16 cavo	DIVERSI	5
DTAS75/2	SIBONI	7,5/ 1000	8 cavo	SIBONI	6
DTAS10/2	SIBONI	10 / 1000	8 cavo	SIBONI	6
DTAS14/2	SIBONI	14 / 1000	8 cavo	SIBONI	6

GIUNTI per TACHIMETRICHE



codice	descrizione
DTGEL11/11	GIUNTO GEL PASSANTE Ø 11 - 11
DTGEL11/14	GIUNTO GEL PASSANTE Ø 11 - 14

SERVOMOTORI C.C. MAGNETI PERMANENTI



SERVOMOTORI C.C.

serie: 17P-30P-56/63P-65/75P
coppia: da 0,03 a 2,5 Nm
potenza: da 5 W a 550 W
tensione: da 12 a 170 V
opzione: DT-ENCODER
FRENO-RIDUTTORE EPIC.

MOTORI TRAZIONE C.C.

serie: 65/75PXF-65/75PF-65/75PS
65/75PK-75PX-75PQ
coppia: da 1 a 6 Nm
potenza: da 150 W a 1,5 KW
tensione: 12-24 V
opzione: FRENO-VENTILAZIONE

SERVOMOTORI C.C NdFeB

serie: N17-N45-N70-N100
coppia: da 0,1 a 3,5 Nm
potenza: da 23W a 1 KW
tensione: da 12 a 170 V
opzione: DT-ENCODER
FRENO-RIDUTTORE EPIC.

RIDUTTORI EPICLOIDALI



serie: RE34-RE55-RE63-RE80-RE105-RE130
coppia: da 4 a 400 Nm
stadi: 1 - 2 - 3
rapporti di riduzione: da 3 a 400
velocità max. in entrata: 5000 rpm/min

N.B. trattandosi di prodotti costruiti secondo specifiche richieste della clientela verranno fornite dal nostro Ufficio Commerciale offerte personalizzate.

- : su richiesta è possibile fornire specifica e dettagliata documentazione tecnica.

SERVOMOTORI C.C. MAGNETI PERMANENTI



serie: MP2- MP4- MP6
tensione: da 48 a 200 V

esecuzioni: B3-B5-B14 **valori di coppia:** da 0,45 a 20 Nm
opzioni disponibili: DT – ENCODER – FRENO

MOTORI C.C. con STATORE LAMELLARE



serie: ML71-ML80-ML100-ML112-ML132
potenza: da 0,48 a 55 KW

esecuzioni: B3-B5
tensione: da 90 a 520 V

valori di coppia: da 4,7 a 210 Nm
opzioni disponibili: DT –FRENO-SERVOVENTILAZIONE

MOTORI C.C. TONDI



serie: CC63-CC80-CC90-CC100-CC112-CC132- CC160
tensione: da 170 a 440 V

esecuzioni: B3-B5 **potenza:** da 0,37 a 23,6 KW
opzioni disponibili: DT-ENCODER-FRENO- SERVOVENTILAZIONE

N.B : su richiesta è possibile fornire specifica e dettagliata documentazione tecnica.